



romical



romical





FICHA TÉCNICA ROMIMASTICK

DESCRIPCIÓN

ROMIMASTICK es una masilla multiusos formulada para ser usada tanto en paneles de yeso como estuco para interiores, dada su gran adherencia, facilidad de lijado y secado rápido, resistente al agrietamiento. Está diseñada para profesionales que buscan acabados finos, de alta eficiencia y confiables, dejando una superficie completamente lisa que reduzca imperfecciones y consumo de pintura.

USOS

ROMIMASTICK es ideal para ser usado en placas de yeso o drywall así como sobre muros interiores.

- ✓ Resanar grietas no mayores a 1 cm de ancho.
- ✓ Tapar pequeños agujeros en muros y techos.
- ✓ Para el tratamiento de juntas en láminas de yeso.
- ✓ Masillado de toda la superficie en láminas de drywall o yeso.
- ✓ Cubrir esquineros, tornillos, clavos, cintas y cualquier accesorio del sistema drywall.
- ✓ Estucado de muros y techos interiores.

VENTAJAS

- ✓ Máximo rendimiento.
- ✓ Color blanco.
- ✓ Alta adherencia a cintas de juntas.
- ✓ Fácil aplicación sobre cualquier superficie.
- ✓ Fácil lijado una vez seco.
- ✓ Textura ideal para reducir desperdicios.
- ✓ Ayuda a un menor consumo de pintura dado su acabado liso.
- ✓ Menor agrietamiento y encogimiento.
- ✓ Cumple con norma técnica NTC 6224.
- ✓ Versatilidad al servir como masilla para drywall y estuco para interiores.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR
pH	8,5 – 9,0
Densidad	1.64 \pm 1.74 g/cm ³
Viscosidad	300.000 – 400.000 a 25°C
Encogimiento	\leq 20%
Resistencia a abrasión húmeda	\geq 400 ciclos
Tiempo de secado al tacto	~ 1 hora
Tiempo de secado entre capas	6 horas dependiendo de la temperatura, humedad relativa y grosor de la capa aplicada.
Estabilidad en almacenamiento	No presenta cambios notorios.
Vencimiento	12 meses después de su fecha de fabricación almacenado bajo condiciones ideales.

RENDIMIENTO

El rendimiento varía dependiendo de la calidad y porosidad de la superficie, el desperdicio, grosor de las capas aplicadas.

Como estuco para interiores: 1.5 kg/m² aproximadamente.

Para tratamiento de juntas: 0.6 kg/m² aproximadamente.

RECOMENDACIONES DE USO

Para usar como masilla para drywall:

1. Asegúrese que la superficie a tratar esté perfectamente limpia, libre de polvo, grasa o humedad.



2. Agite el producto antes de usar para conseguir una pasta homogénea de la viscosidad indicada.
3. Procure que las placas de yeso estén lo mejor alineadas posibles para evitar desniveles.
4. Resane la unión de las placas y deje secar.
5. Cubra los tornillos con una capa de ROMIMASTICK.
6. Aplique una capa de ROMIMASTICK sobre la junta, con un acho de 10 cm e inmediatamente, instale la cinta papel sobre la masilla aún húmeda. Retire los excesos y deje secar.
7. Aplique sobre la junta una primera capa de ROMIMASTICK, con un ancho de 20 cm y deje secar.
8. Aplique una segunda mano de ROMIMASTICK, con un ancho de 30 cm y deje secar.
9. Aplique una última mano de ROMIMASTICK, con un ancho de 30 cm y deje secar.
10. Para terminar, aplicar una capa sobre toda la superficie del panel para dar un acabado liso y perfecto. Luego proceda a lijar con una lija 150.
11. Por último, proceda a pintar.

Para usar como estuco plástico:

1. Limpie la superficie de cualquier polvo, humedad, material desprendido o cualquier otra imperfección.
2. Resane las grietas de no más de 1 cm de ancho. Para grietas más anchas se recomienda usar cemento.
3. Agite el producto hasta obtener una masilla homogénea de una buena viscosidad.
4. Aplique con una llana de manera uniforme, del grosor deseado no pasando de 3.5 mm, de 2 a 3 manos.
5. Dejar secar por unas 5 horas y proceda a lijar con lija 150.
6. Por último, proceda a pintar.

ALMACENAMIENTO

El envase debe permanecer cerrado durante todo el periodo de almacenamiento. Almacenar bajo sombra, en temperaturas entre 5°C y 35°C. La vida útil del producto puede llegar hasta los 12 meses desde su fecha de fabricación, siempre que se almacene bajo las condiciones acá descritas. Procure no apilar más de 4 canecas para evitar daños en las tapas.



SEGURIDAD

Mantenga fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con los ojos. Procure proporcionar la mayor ventilación posible durante la aplicación del producto. No olvide usar elementos de protección personal como guantes, tapabocas, lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 20 minutos. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En caso de ingestión no inducir al vómito, no consumir medicamentos y busque asesoría médica. En caso de derrame, recoja el material con una espátula o llana y facilitar su recolección. Los envases deben reciclarse. Para este último fin, puede acogerse al programa de reutilización de envases de Romical.